

# Trefassug med direkt drivning DA 1...



# Koncentrerad kraft för varje behov



Mycket lätt att använda tack vare pedaltömning

- Hölje av glasfiberarmerad plast, extremt stabilt, korrosionsfritt
- Hölje av glasfiberarmerad plast, fri från gnistor från friktion och slag för zon 22
- Modulsystem som när som helst kan kompletteras i efterhand
- Kompletterat inklusive ljuddämpning
- Lämplig för dygnet-runt-drift
- Lägsta filterytebelastning
- Mycket enkelt filterbyte

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Konstruktion	Standard	"Tyst"	Ak.	Ak./"Tyst"	Standard	"Tyst"	Ak.	Ak./"Tyst"	Standard	Standard
Motoreffekt (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Spänning (volt)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Varaktigt vakuüm (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Kortvarigt vakuüm (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Volymflöde (m³/h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Filteryta (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Vikt (kg) (1,2/2,6 m²)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Ljud (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Kapslingsklass (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG

