

**Industriesugare med
trefasdrift
typ R01 R:
Vår kraftfulla
långmilare**



Industrisugare med trefasdrift typ R01 R

Frånluftsdiffuser

Hus i GFP

Fläkt

Trefasmotor

Restdammsfilter
dammklass H

Handrengöring

Påsfilter
dammklass L/M

Suganslutning
(låsbar)

Fotspakstömning



Enkelt handhavande
tack vare Ruwac
fotspakstömning



 till filmen

Enorm kraft för alla utmaningar

- Variantmångfald genom modulsystem
 - Hus i GFP
 - Olika bortskaffningssystem
- Utföranden för damm- och gasexplosionsutsatta områden
- Utförande för asbestsanering

R01 R040
inom ledarplattproduktion



R01 R075
Dammexpl., med utsug-sarm inom plastpro-
duktion

R01 R022
dammexpl. Inom träbearbet-
ning



R01 R040
gasexpl. inom brandförsva

R01 R022
dammexpl. inom livs-
medelsproduktion



R01 R022
dammexpl. med
marksuganordning
inom jordbruk

Tekniska data

	R01 R				
	022 BA1	022 BA2	040 BA1	040 BA2	075 BA1
Hus	GFP	GFP	GFP	GFP	GFP
Motoreffekt (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Spänning (V)	400	400	400	400	400
Undertryck (mbar)	-206	-206	-213	-213	-330
Lufteffekt (m ³ /h) (mätt med 3 m slang)	300	300	440	440	530
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	61	70	62	74
Fickfilter dammclass L, M (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Cellfilter dammclass L, M (m ²)	1,0	–	1,0	–	–
Restdammsfilter dammclass H (m ²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Höjd (mm) (cellfilter 1,0 m ² dammclass L, M)	970	–	970	–	–
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m ² dammclass L, M)	970	1350	967	1350	1117
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m ² dammclass L, M)	1223	1700	1223	1700	1755
Höjd (mm) (cellfilter 1,0 m ² dammclass H)	1040	–	1040	–	–
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m ² dammclass H)	1040	1450	1040	1450	1308
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m ² dammclass H)	1380	1800	1610	1800	1955
Bredd (mm)	520	520	520	520	520
Längd (mm)	850	850	850	850	850
Skyddstyp IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Volym (liter)	35	35	35	35	35
Suganslutning (mm)	50	50	70	70	70

Olika bortskaffningssystem



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Industridammsugarna kan levereras i explosionsskyddat utförande enligt ATEX 2014/34/EU.



14-1230-000-01.2021